

Tabela de capacidade de içamento

Unidade de medida: Kg

Raio de Trabalho (m)	Lança Principal (m)						
	Patolas totalmente estendidas, cilindro I estendido 100%, operações laterais e traseira						
	11.6	15.6	19.6	25.7	31.8	37.9	44.0
3.0	75000	50000	40000				
3.5	63000	50000	40000				
4.0	56000	47000	40000	28000			
4.5	52000	44000	40000	28000			
5.0	48000	42000	38000	27000			
5.5	43000	39000	36000	26000	18000		
6.0	39000	37000	34000	25000	18000		
6.5	35000	33000	31500	24000	18000		
7.0	30000	28700	28700	23000	18000	14000	
7.5	26500	25000	25000	22000	18000	14000	
8.0	23500	22500	22500	21000	17500	14000	
9.0	18200	18200	18200	18500	16000	14000	10000
10.0		14700	14700	15300	14500	13000	9800
11.0		12200	12200	12700	13000	12000	9500
12.0		10000	10200	11000	11500	11000	9000
14.0			7100	8200	8800	9300	8000
16.0			5300	6000	6700	7200	7000
18.0				4700	5200	5500	5900
20.0				3500	4000	4300	4600
22.0					3100	3300	3800
24.0					2300	2500	3000
26.0					1700	1900	2300
28.0						1400	1800
30.0						900	1300
32.0							1000
I	0	4.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
II	0	0	0	6.1	12.2	18.3	24.4
Peças da linha	12	9	9	5	5	3	3
Gancho	70t gancho principal						